

G-系列条码标签打印机

Postek 博思得

Revolutionary

BAR CODE PRINTER



(已申请六项国家专利)

POSTEK G 系列条码标签打印机，新一代的高性能多用途条码标签打印设备。其外观精巧、性能高超，融合多项创新技术，自然表现出众——高效打印，流畅清晰，坚固耐用，操作简便。突破性对流散热机构，打破小型塑胶机不能长时间打印的局限，令G系列能够轻松游刃于办公室和大批量打印的生产场合之间，满足您多方位的打印需求。体验超凡价值，从 POSTEK G 系列开始。

Postek 博思得

- ▶ 高端系统平台：采用 32 位嵌入式 ARM 内核 CPU
- ▶ 高品质关键件：进口名牌高等级精密打印头、步进马达
- ▶ 内存大：2MB FLASH ROM, 4MB SDRAM
- ▶ 容量大：碳带最长 360 米，80g 铜版纸标签卷最长 105 米
- ▶ 创新对流散热机构，令轻巧机身激发持久耐力
- ▶ 可移动式纸张探测器、高速打印、结构坚固.....

型号	G-2108	G-3106
打印方式	热敏 / 热转印	
分辨率	203dpi (8 点/毫米)	300dpi (11.8 点/毫米)
最大打印速度	4ips (102mm/s)	3ips (76mm/s)
最大打印宽度	4.25" (108mm)	4.17" (106mm)
最大打印长度	40" (1016mm)	
内存	2MB FLASH ROM, 4MB SDRAM	
标签卷尺寸	宽度: 最大 110mm · 最小 27mm 外径: 最大 6" (152mm) · 内径: 最小 1" (25.4mm)	
碳带尺寸	外径: 最大 2.75" (70mm) · 内径: 1" (25.4mm) 最大宽度: 110mm · 最大长度: 360M	
纸张探测方式	反射式	
可打印字体	Windows True Type Fonts (使用 Windows 驱动程序) · 机器内置英文字体和 24 点阵中文宋体	
可打印条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM 等一维条码，MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条码	
接口	RS-232 串口 · Centronics 并口 内置 100/10M-bit 以太网口 (选配)	
输入电源	24 VDC, 2.0A	
重量	3.5kgs	
机身尺寸	宽 256 x 深 329 x 高 200mm	
工作环境	温度: 0°C - 40°C · 相对湿度: 5% - 85% 无凝露	
存储环境	温度: -40°C - 60°C	
可选附件	切纸刀, 剥纸器	

授权经销商

以上参数如有变动，恕不另行通知
ARM 是 Advanced RISC Machines Ltd. 注册商标
Windows 是 Microsoft Corporation 注册商标